

nexTER



TITUS[®]

LE VÉHICULE DÉDIÉ AUX MISSIONS
DE SÉCURITÉ INTÉRIEURE



—
SYSTEMS
—

CRÉATEUR DE NOUVELLES RÉFÉRENCES DE DÉFENSE

nexTER **K+N**
A COMPANY OF **D+S**

TITUS®

LA POLYVALENCE AU SERVICE DES MISSIONS DE SÉCURITÉ ET DE HAUTE INTENSITÉ

TITUS® est un véhicule blindé 6x6 de dernière génération. Il remplit les besoins de Sécurité Intérieure en permettant d'intervenir en toute sécurité dans des zones d'intervention à haut risque, en milieu urbain ou extra urbain et tout terrain. TITUS® est la réponse aux exigences opérationnelles d'aujourd'hui et de demain. Sa capacité d'évolution lui permet de faire face à l'évolution future des menaces et missions.

—
SYSTEMS
—

TITUS®

13 MÈTRES : DIAMÈTRE DE BRAQUAGE EXCEPTIONNEL DU VÉHICULE TITUS®.



[01]



[02]



[03]

PLATEFORME

- Transport de groupes d'intervention

SECURITE INTERIEURE MISSIONS

- Maintien de l'ordre
- Sécurisation d'infrastructures sensibles
- Lutte antiterroriste
- Intervention en zone urbaine
- Protection des frontières

MOBILITE

- Châssis TATRA - T815
- Diamètre de braquage adapté à un milieu urbain (13m entre trottoirs)
- Importante réserve de masse
- Maintenance et fiabilité COTS
- Capacité de franchissement élevée : 700mm
- Accélération rapide et freinage efficace

PROTECTION

- Balistique EN B7, plancher anti grenade DM-51 selon STANAG 4569
- Mines : hauts niveaux de tests : jusqu'à 4a/4b selon STANAG 4569
- IED : jusqu'à 150kg

ERGONOMIE

- Siège tactique orientable vers l'avant ou l'arrière : optimisation du dispositif collaboratif
- Ouvrants, Rampe arrière et Portes latérales facilitant l'accès
- Volume intérieur spacieux pour le personnel et le stock d'équipement
- Vision périmétrique

KIT SECURITE INTERIEURE

- Haut parleur, barre police, sirène, feux de pénétration, leds 360, phare de recherche, grille de protection relevable, protection anti cocktail molotov, NRBC, lance fumigène, échelle d'assault, brouillage telecom, enregistrement photos/vidéos, mat observation, lame anti barricade, pousse foule, pare buffle
- Couplage drones ou robots terrestres

[01] Le TITUS® peut embarquer jusqu'à 6 personnes sur son flanc extérieur.

[02] Rampe arrière et échelles facilitant le déplacement des unités.

[03] Adaptabilité en zone urbaine.

TITUS® | PRINCIPALES CARACTERISTIQUES

Poids et Dimensions

Masse à vide: 17 t

Masse opérationnelle: 23 t

Masse maximale admissible: 27 t

Largeur: 2,55 m

Hauteur: 2,73 m (toit)

Longueur: 7,77 m

Garde au sol: 0.3/0.4/0.5 m

Protection

Standard:

- Balistique: 2 jusqu'à 4
- Mines: 4a et 3b jusqu'à 4a/4b
- IED: 50kg jusqu'à 150kg

Niveaux supérieurs sur demande

Mobilité

Groupe Motopropulseur: 500 HP

Train de roulement: 1/2 essieu indépendant
Pneumatiques Michelin 16.R20; Système de réglage de la pression des pneumatiques Syegon®

Direction: Essieu directeur #1 et 3; diamètre de braquage: 13 m

Ergonomie

Équipage: 3+10 ou 2+12 suivant la configuration

Volume interne: 14.4 m³

Capacité de stockage: 2.4 m³ intérieur, 1.5 m³ extérieur

Entrée-sortie: Rampe + portes latérales et ouvrantes

Performances

Autonomie: 700 km

Vitesse maximale: 110 km/h

Pente: 60%

Marche: 700 mm

Muret: 450 mm

Dévers: 30%

Gué: 1.2 m sans préparation

Vision extérieure

1 pare-brise avant et 2 vitres latérales
(blindage transparent)

1 vitre de rampe arrière avec trappe de tir

6 vitres latérales en option dans le compartiment arrière

Habitabilité

Système de climatisation / chauffage (conditions atmosphériques A1/C0/C1 en option)

Renouvellement de l'air: 240 m³/h

NBC en option

Énergie

4 batteries AGM 12V – 120 A.h

1 alternateur 370 A



SYSTEMS



www.nexter-group.fr

Toutes les données et informations présentées dans ce document sont la propriété de Nexter-Group. Ce document n'est diffusé qu'à des fins d'informations. Nexter Systems se réserve le droit de modifier les caractéristiques techniques sans préavis. Nexter Systems - 13 route de la Minière - 78034 Versailles Cedex.

nexter **K+N**
A COMPANY OF **D+S**